

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NEUTRALIZANTE QP 7000	CÓDIGO : SGC-ETIQ-10 VERSIÓN : 02 FECHA : Abril - 2021 PÁG. : 1
---	---	--

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Nombre comercial	: NEUTRALIZANTE QP 7000
Fórmula química	: Mezcla de ácidos
Otras denominaciones	: Material neutralizante industrial
Procedencia/Origen	: Nacional

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características	Unidades	Especificación
Cloruros (Como Cl)	% w/w	<10
Sulfatos (Como SO ₄)	% w/w	<10
Hierro (Como Fe)	mg/Kg	<50
Densidad	g/ml	1.05 – 1.15
pH	-	<1.0
Color	Ligeramente amarillo a amarillo claro traslúcido.	
Apariencia	Líquido transparente exento de partículas en suspensión.	

Neutralizante



3. PRESENTACIÓN

- Bidón de 20 Kg, 35 Kg.
- Cilindro de 240 Kg.
- IBC de 1000 Kg.
- Cisterna por kilos.

4. APLICACIONES

- Producto de grado industrial usado como insumo químico en la limpieza y en el tratamiento de aguas como regulador de pH.
- Remueve manchas de sarro en baños, pisos y paredes de losa.
- Excelente para remover óxido de superficies oxidadas, recuerde siempre luego de su aplicación enjuagar con abundante agua. No se recomienda aplicar directamente sobre partes cromadas, aluminio y fierro. No usar en superficies sensibles a los ácidos.
- Se aplica a distintas industrias, como metalistería, madera, textiles, colorantes, petróleo y fotografía. En el trabajo de los metales se utilizan a menudo como agentes limpiadores antes de soldar, chapear o pintar.

Elaborado por: Control de la Calidad	Revisado por: Aseguramiento de la Calidad	Aprobado por: Gestión de Calidad
--	---	--

Prohibido reproducir sin Autorización de la Gerencia General

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL NEUTRALIZANTE QP 7000	CÓDIGO : SGC-ETIQ-10 VERSIÓN : 02 FECHA : Abril - 2021 PÁG. : 2
---	---	--

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD :

Se recomienda usar equipo de respiración, equipo visual, guantes y ropa de protección total.

	Salud	3	Riesgo a la salud, extremadamente peligroso.
	Inflamabilidad	0	No inflamable.
	Reactividad	2	Exotérmico en solución acuosa.



6. PRECAUCIONES :

Clasificación: Líquido corrosivo y oxidante.

Peligros de incendio y/o explosión: No es inflamable.

Estabilidad: Reacción ligeramente exotérmica con el agua.

Protección en caso de emergencia: Equipo de respiración, equipo visual y ropa de protección total.

7. ALMACENAMIENTO :

- A temperatura ambiente (no mayor a 40°C) y bajo sombra.
- Mantenerlos herméticamente cerrados.
- Se recomienda almacenar el producto en: Envases plásticos de polietileno de alta densidad, opaco, no traslúcido.

8. TIEMPO DE VIDA ÚTIL :

- Dos años a partir de la fecha de producción, con las condiciones de almacenamiento adecuadas.

Elaborado por: Control de la Calidad	Revisado por: Aseguramiento de la Calidad	Aprobado por: Gestión de Calidad
--	---	--

Prohibido reproducir sin Autorización de la Gerencia General