

•

Nombre del producto	: QUITASARRO ANTIBACTERIAL RAYO
Composición	: -Neutralizante QP-7000 (Ácido Clorhídrico 9%, Ácido Sulfúrico 9%, agua) -Colorante
Fórmula química	: Mezcla de ácidos (HCl, H2SO4 respectivamente)
Procedencia/Origen	: Perú

•

CARACTERÍSTICAS FÍSICOQUÍMICAS

3. PRESENTACIÓN

TIPO DE ENVASE	MATERIAL DE ENVASE	PRESENTACIÓN
FRASCOS	Polietileno de alta densidad	500 g (454.5 mL) y 1000 g (909.1 mL)
GALONERA	Polietileno de alta densidad	4 Kg (3.6 L).
BIDONES	Polietileno de alta densidad	18 Kg (16.4 L) y 20 Kg (18.2 L)



Elaborado por: Control de la Calidad	Revisado por: Aseguramiento de la Calidad	Aprobado por: Gestión de Calidad
--	---	--

	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA QUITASARRO ANTIBACTERIAL RAYO	CÓDIGO : SGC-ETPT-91 VERSIÓN : 00 FECHA : Diciembre 2024 PÁG. : 2 de 2
--	---	---

4. USOS :

PARA LA DESINFECCION DE SUPERFICIES, PISOS, PAREDES E INODOROS: Aplique directamente sobre la superficie a desinfectar, deje actuar por 5 minutos y enjuagar con abundante agua.

PARA LA REMOCIÓN DE SARRO EN SUPERFICIES, PISOS, MAYOLICAS, AZULEJOS, PAREDES E INODOROS: Aplique directamente sobre la superficie, deje actuar por 10 minutos, frote y enjuague con abundante agua.

5. MEDIDAS DE SEGURIDAD :

RECOMENDACIONES:

No mezclar con otros productos. Una vez agotado desechar el envase.
No se recomienda aplicar directamente sobre partes cromadas, aluminio y fierro.
No usar en superficies sensibles a los ácidos.

PRECAUCIONES:

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
Mantener una ventilación adecuada en todos los lugares en donde se maneja el producto.
Para manipular el producto, utilizar guantes de vinilo PVC o látex.

ADVERTENCIA

Corrosivo. Evitar el contacto con piel y ojos, de suceder, lavarse con bastante agua, por lo menos durante 15 minutos. Evite inhalar. En caso de ingesta, tomar abundante agua, NO PROVOCAR EL VÓMITO y acudir al médico.

6. ALMACENAMIENTO :

- No quitar la etiqueta del producto y mantener en su envase
- Almacenar en lugares apropiados con buena ventilación, alejados del calor y mantener bajo techo.

7. TIEMPO DE VIDA ÚTIL :

Dos años a partir de la fecha de producción, con las condiciones de almacenamiento adecuadas.

Elaborado por: Control de la Calidad	Revisado por: Aseguramiento de la Calidad	Aprobado por: Gestión de Calidad
--	---	--